

## Reinigungs- und Pflegeanweisung

### für werkseitig geölt/ gewachste Holzfussböden

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung gilt für alle werkseitig geölt/ gewachsenen PARAT- Parkettböden:

#### Reinigung und laufende Pflege

8 - 10 Tage nach der Verlegung sollten Sie den Boden nicht zu stark strapazieren, keine Teppiche auslegen und keine schweren Einrichtungsgegenstände verschieben. Etwaige Verunreinigungen können mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernt werden. **Eine Feuchtreinigung sollte nur bei unbedingtem Bedarf durchgeführt werden.**

**Trockenreinigung** -Sie erfolgt mit einem Mopp, Haarbesen od. Staubsauger. Mikrofasertücher sind aufgrund ihrer scheuernden Wirkung nicht geeignet!

#### Feuchtreinigung - Pflanzenölseife mit Pflegelotion

Mischen Sie je nach Verschmutzung 5-10 Verschlusskappen Pflanzenölseife mit Pflegelotion mit ca. 5 Liter warmen Wasser. Anschließend wischen Sie mit dieser Mischung und einem gut ausgewrungen Tuch den Fußboden nebelfeucht auf. Bei größeren Flächen (über 15-20m<sup>2</sup>) verwenden Sie einen zweiten Eimer mit klarem, warmen Wasser zum Auswaschen des Wischtuches. Für hartnäckige Flecken verwenden Sie zum Abreiben ein mit Seifenlauge befeuchtetes weiches Pad und wischen anschließend mit einem Wischtuch nach. Vermeiden Sie stehendes Wasser an der Oberfläche, da Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Parketts entstehen können. Die Häufigkeit der Reinigung können Sie nach eigenem Ermessen, je nach Belastung des Bodens, selbst festlegen.

#### Grundreinigung mit Intensivreiniger

Nur anzuwenden wenn die normale, laufende Reinigung nicht wirksam ist. Zum Abreiben verwenden Sie ein braunes Reinigungspad. Für große Flächen empfiehlt sich der Einsatz einer Einscheibenmaschine mit Reinigungspad. Mischen Sie je nach Verschmutzung ca. 5 Liter warmes Wasser mit 250-500ml Intensivreiniger. Mit dieser Mischung befeuchten Sie das Pad und reiben sie damit die Verschmutzungen in Dielenrichtung gut ab. Das dabei entstehende Schmutzwasser entfernen Sie zügig mit einem ausgewaschenen, gut ausgewrungenen Tuch. Gegen stark haftenden Schmutz spritzen Sie puren Intensivreiniger auf und reiben nach. Entfernen Sie solchen Schmutz durch mehrmaliges Nachwischen mit klarem Wasser. Vermeiden Sie stehendes Wasser an der Oberfläche! Nach der Auftrocknung des Bodens muss mit Pflegewachsöl oder Finishöl nachgeölt werden

#### Einpflege, Auffrischung, Renovierung - Pflegewachsöl

Verleiht frisches, glänzendes Aussehen und einen guten Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit (250 ml für ca. 20 - 30 m<sup>2</sup>).

#### Einpflege und Auffrischung

Tragen Sie das Pflegewachsöl mit einem Lappen dünn auf den gereinigten und trockenen Boden auf und massieren Sie es ein. Nach ca. 30 Minuten mit einem Pflagetuch oder einer Poliermaschine polieren. Es dürfen keine Schlieren sichtbar bleiben. Schonen Sie den Boden mindestens 2 - 3 Tage lang und wischen Sie auch nicht feucht auf. Die Behandlung des Bodens mit Pflegewachsöl empfiehlt sich besonders als Erstbehandlung zur Imprägnierung der Kanten gegen eindringende Feuchtigkeit.

#### Renovierung

Laufstraßen, hartnäckige Flecken wie Brandflecken, Farbflecken oder auch Kratzer können problemlos partiell repariert werden: Schleifen Sie die Flecken oder Kratzer in Maserrichtung mit einem Schleifvlies oder Schleifpapier Korn 150 - 180 heraus. Für den Feinschliff verwenden Sie ein Schleifpapier Korn 220 -240 bis keine Schleifspuren mehr sichtbar sind. Entfernen Sie den Schleifstaub restlos. Anschließend folgen Einpflege und Auffrischung wie oben beschrieben. Eventuell ist ein zweiter Auftrag erforderlich

*Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten!*

Stand 01/09